

P23693.P04

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant : Hiroshi NOMURA

Serial No. : Not Yet Assigned

Filed : Concurrently Herewith

For : A CAM MECHANISM OF A PHOTOGRAPHIC LENS


CLAIM OF PRIORITY

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

Applicant hereby claims the right of priority granted pursuant to 35 U.S.C. 119 based upon Japanese Application No. 2002-247340, filed August 27, 2002. As required by 37 C.F.R. 1.55, a certified copy of the Japanese application is being submitted herewith.

Respectfully submitted,
Hiroshi NOMURA


Bruce H. Bernstein
Reg. No. 29,027

Reg 16
33,329

August 14, 2003
GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C.
1950 Roland Clarke Place
Reston, VA 20191
(703) 716-1191

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月27日

出願番号

Application Number:

特願2002-247340

[ST.10/C]:

[JP 2002-247340]

出願人


Applicant(s):

ペンタックス株式会社

2003年 5月30日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3040646

【書類名】 特許願

【整理番号】 P4900

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G02B 7/04
F16H

【発明者】

【住所又は居所】 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光学工業株式
会社内

【氏名】 野村 博

【特許出願人】

【識別番号】 000000527

【氏名又は名称】 旭光学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100083286

【弁理士】

【氏名又は名称】 三浦 邦夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001971

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9704590

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ズームレンズ鏡筒の繰出カム機構及び繰出カム機構

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 回転可能でカム溝を周面に有するカム環と、上記カム溝に係合するカムフォロアを有し光軸方向に直進案内された、撮影光学系の少なくとも一部を支持する直進環とを有し、カム環の回転に従って上記直進環を撮影光学系の光軸方向に前後移動させるズームレンズ鏡筒の繰出カム機構において、

カム環に、同一の基礎軌跡を有する複数のカム溝を光軸方向及び周方向に位置を異ならせて形成し、

直進環に、上記複数のカム溝にそれぞれ係合する複数のカムフォロアを光軸方向及び周方向に位置を異ならせて形成したことを特徴とするズームレンズ鏡筒の繰出カム機構。

【請求項 2】 請求項 1 記載のズームレンズ鏡筒の繰出カム機構において、上記複数のカム溝は、光軸方向前方に位置する前方カム溝と、後方に位置する後方カム溝の一对からなるズームレンズ鏡筒の繰出カム機構。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 記載のズームレンズ鏡筒の繰出カム機構において、上記複数のカム溝は互いに交差しており、鏡筒使用領域において少なくとも 1 つのカムフォロアが該カム溝の交差領域を通過するとき、他のカムフォロアが対応するカム溝に係合しているズームレンズ鏡筒の繰出カム機構。

【請求項 4】 請求項 3 記載のズームレンズ鏡筒の繰出カム機構において、カム環に、光軸方向及び周方向位置の異なる複数の上記カム溝を 1 グループとする、複数のカム溝グループを周方向に位置を異ならせて形成し、この複数のカム溝グループ間で相互にカム溝が交差しているズームレンズ鏡筒の繰出カム機構。

【請求項 5】 請求項 3 または 4 記載のズームレンズ鏡筒の繰出カム機構において、上記カム溝の交差領域は、それぞれのカム溝におけるズーム領域の範囲外に設定されているズームレンズ鏡筒の繰出カム機構。

【請求項 6】 請求項 1 ないし 5 のいずれか 1 項記載のズームレンズ鏡筒の繰出カム機構において、上記複数のカム溝のいずれも、少なくとも前方一部と後方一部のいずれかが存在しないように基礎軌跡よりも短尺なカム溝としてカム環

端面に開口され、いずれかのカム溝の開口部からカムフォロアが外れるとき、他のカム溝はカムフォロアとの係合を維持するズームレンズ鏡筒の繰出カム機構。

【請求項 7】 回転可能でカム溝を周面に有するカム環と、上記カム溝に係合するカムフォロアを有し上記カム環の回転軸方向に直進案内された直進環とを有し、カム環の回転に従って上記直進環を上記回転軸方向に前後移動させる繰出カム機構において、

カム環に、同一の基礎軌跡を有する複数のカム溝を上記回転軸方向及び周方向に位置を異ならせて形成し、

直進環に、上記複数のカム溝にそれぞれ係合する複数のカムフォロアを上記回転軸方向及び周方向に位置を異ならせて形成したことを特徴とする繰出カム機構。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【技術分野】

本発明は、カム環と直進環による繰出カム機構に関し、特に、ズームレンズ鏡筒のカム環によるレンズ移動機構に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来技術及びその問題点】

カメラの小型化の要求はとどまるところが無く、カム環を用いてレンズ繰出及び収納を行うズームレンズ鏡筒では、光軸方向へのレンズ群の移動量は確保しつつ、カム環の光軸方向長さを短くすることが求められている。また、カム環をコンパクトに形成しつつ、レンズ群の移動精度を確保することが求められている。さらに、このような二律背反的な要求を満たす繰出カム機構は、ズームレンズ鏡筒以外の技術分野でも望まれている。

【 0 0 0 3 】

【発明の目的】

本発明は、レンズ移動量及び移動精度の確保と、カム環の小型化とを両立させることが可能なズームレンズ鏡筒の繰出カム機構を提供することを目的とする。

本発明はまた、直進移動部材の移動量及び移動精度の確保と、カム環の小型化とを両立させることが可能な繰出カム機構を提供することを目的とする。

【 0 0 0 4 】

【発明の概要】

本発明は、回転可能でカム溝を周面に有するカム環と、このカム溝に係合するカムフォロアを有し光軸方向に直進案内された、撮影光学系の少なくとも一部を支持する直進環とを有し、カム環の回転に従って上記直進環を撮影光学系の光軸方向に前後移動させるズームレンズ鏡筒の繰出カム機構において、カム環に、同一の基礎軌跡を有する複数のカム溝を光軸方向及び周方向に位置を異ならせて形成し、直進環に、この複数のカム溝にそれぞれ係合する複数のカムフォロアを光軸方向及び周方向に位置を異ならせて形成したことを特徴としている。

【 0 0 0 5 】

カム溝は、例えば、光軸方向前方に位置する前方カム溝と、後方に位置する後方カム溝の一对とすることができる。

【 0 0 0 6 】

本発明は、複数のカム溝が互いに交差しており、鏡筒使用領域において少なくとも1つのカムフォロアがカム溝交差領域を通過するとき、他のカムフォロアを対応のカム溝に係合させるような場合に適用すると有効である。この場合、カム環には、光軸方向及び周方向位置の異なる上記複数のカム溝を1グループとする複数のカム溝グループを周方向に位置を異ならせて形成し、この複数のカム溝グループ間で相互にカム溝が交差していてもよい。

【 0 0 0 7 】

本発明はさらに、カム溝交差領域がそれぞれのカム溝におけるズーム領域の範囲外になるように設定する場合に、より有効である。

【 0 0 0 8 】

また本発明は、上記複数のカム溝のいずれも、少なくとも前方一部と後方一部のいずれかが存在しないように基礎軌跡よりも短尺なカム溝としてカム環端面に開口されており、いずれかのカム溝の開口部からカムフォロアが外れるとき、他のカム溝にカムフォロアとの係合を維持させるタイプの繰出カム機構に適用する

と効果的である。

【 0 0 0 9 】

本発明はまた、回転可能でカム溝を周面に有するカム環と、このカム溝に係合するカムフォロアを有しカム環の回転軸方向に直進案内された直進環とを有し、カム環の回転に従って直進環をカム環の回転軸方向に前後移動させる繰出カム機構において、カム環に、同一の基礎軌跡を有する複数のカム溝を回転軸方向及び周方向に位置を異ならせて形成し、直進環に、複数のカム溝にそれぞれ係合する複数のカムフォロアを回転軸方向及び周方向に位置を異ならせて形成したことを特徴としている。

【 0 0 1 0 】

【発明の実施の形態】

〔ズームレンズ鏡筒の全体の説明〕

まず、図 1 ないし図 1 8 について、本実施形態のズームレンズ鏡筒 7 1 の全体構造を説明する。この実施形態は、デジタルカメラ 7 0 用のズームレンズ鏡筒に本発明を適用した実施形態であり、撮影光学系は、物体側から順に、第 1 レンズ群 L G 1、シャッタ S 及び絞り A、第 2 レンズ群 L G 2、第 3 レンズ群 L G 3、ローパスフィルタ（フィルタ類） L G 4 及び固体撮像素子（C C D） 6 0 からなっている。撮影光学系の光軸は Z 1 である。この撮影光軸 Z 1 は、ズームレンズ鏡筒 7 1 の中心軸 Z 0 と平行であり、かつ該鏡筒中心軸 Z 0 に対して偏心している。ズーミングは、第 1 レンズ群 L G 1 と第 2 レンズ群 L G 2 を撮影光軸 Z 1 方向に所定の軌跡で進退させ、フォーカシングは同方向への第 3 レンズ群 L G 3 の移動で行う。なお、以下の説明中で「光軸方向」という記載は、特に断りがなければ撮影光軸 Z 1 と平行な方向を意味している。

【 0 0 1 1 】

図 6 及び図 7 に示すように、カメラボディ 7 2 内に固定環 2 2 が固定され、この固定環 2 2 の後部に C C D ホルダ 2 1 が固定されている。C C D ホルダ 2 1 上には C C D ベース板 6 2 を介して固体撮像素子 6 0 が支持され、固体撮像素子 6 0 の前部に、フィルタホルダ 7 3 とパッキン 6 1 を介してローパスフィルタ L G 4 が支持されている。

【 0 0 1 2 】

固定環 2 2 内には、第 3 レンズ群 L G 3 を保持する A F レンズ枠（3 群レンズ枠）5 1 が光軸方向に直進移動可能に支持されている。すなわち、固定環 2 2 と C C D ホルダ 2 1 には、撮影光軸 Z 1 と平行な一対の A F ガイド軸 5 2、5 3 の前端部と後端部がそれぞれ固定されており、この A F ガイド軸 5 2、5 3 に対してそれぞれ、A F レンズ枠 5 1 に形成したガイド孔が摺動可能に嵌まっている。本実施形態では、A F ガイド軸 5 2 がメインのガイド軸で、A F ガイド軸 5 3 は A F レンズ枠 5 1 の回転規制用に設けられている。A F レンズ枠 5 1 に固定した A F ナット 5 4 に対し、A F モータ 1 6 0 のドライブシャフトに形成した送りねじが螺合しており、該ドライブシャフトを回転させると、送りねじと A F ナット 5 4 の螺合関係によって A F レンズ枠 5 1 が光軸方向に進退される。A F レンズ枠 5 1 は、A F 枠付勢ばね 5 5 によって光軸方向の前方に付勢されている。

【 0 0 1 3 】

図 5 に示すように、固定環 2 2 の上部には、ズームモータ 1 5 0 と減速ギヤボックス 7 4 が支持されている。減速ギヤボックス 7 4 は内部に減速ギヤ列を有し、ズームモータ 1 5 0 の駆動力をズームギヤ 2 8 に伝える。ズームギヤ 2 8 は、撮影光軸 Z 1 と平行なズームギヤ軸 2 9 によって固定環 2 2 に枢着されている。ズームモータ 1 5 0 と A F モータ 1 6 0 は、固定環 2 2 の外周面に配設したレンズ駆動制御 F P C（フレキシブルプリント回路）基板 7 5 を介して、カメラの制御回路により制御される。

【 0 0 1 4 】

固定環 2 2 の内周面には、雌ヘリコイド 2 2 a、撮影光軸 Z 1 と平行な 3 本の直進案内溝 2 2 b、雌ヘリコイド 2 2 a と平行な 3 本のリード溝 2 2 c、及び各リード溝 2 2 c の前端部に連通する周方向への回転摺動溝 2 2 d が形成されている。雌ヘリコイド 2 2 a は、回転摺動溝 2 2 d が形成されている固定環 2 2 前部の一部領域には形成されていない（図 8 参照）。

【 0 0 1 5 】

ヘリコイド環 1 8 は、雌ヘリコイド 2 2 a に螺合する雄ヘリコイド 1 8 a と、リード溝 2 2 c 及び回転摺動溝 2 2 d に係合する回転摺動突起 1 8 b とを外周面

に有している（図4、図9）。雄ヘリコイド18a上には、撮影光軸Z1と平行なギヤ歯を有するスパークギヤ部18cが形成されており、スパークギヤ部18cはズームギヤ28に対して螺合する。従って、ズームギヤ28によって回転力を与えたときヘリコイド環18は、雌ヘリコイド22aと雄ヘリコイド18aが螺合関係にある状態では回転しながら光軸方向へ進退し、ある程度前方に移動すると、雄ヘリコイド18aが雌ヘリコイド22aから外れ、回転摺動溝22dと回転摺動突起18bの係合関係によって鏡筒中心軸Z0を中心とする周方向回転のみを行う。固定環22には、回転摺動溝22dと外周面とを貫通するストッパ挿脱孔22eが形成され、このストッパ挿脱孔22eに対し、撮影領域を越えるヘリコイド環18の回転を規制するための鏡筒ストッパ26が着脱可能となっている。

【0016】

ヘリコイド環18の前端部内周面に形成した回転伝達凹部18d（図4、図10）に対し、第3外筒15の後端部から後方に突設した回転伝達突起15a（図11）が嵌入されている。回転伝達凹部18dと回転伝達突起15aはそれぞれ、周方向に位置を異ならせて3箇所設けられており、周方向位置が対応するそれぞれの回転伝達突起15aと回転伝達凹部18dは、鏡筒中心軸Z0に沿う方向への相対摺動は可能に結合し、該鏡筒中心軸Z0を中心とする周方向には相対回転不能に結合されている。すなわち、第3外筒15とヘリコイド環18は一体に回転する。また、ヘリコイド環18には、回転摺動突起18bの内径側の一部領域を切り欠いて嵌合凹部18eが形成されており、該嵌合凹部18eに嵌合する嵌合突起15bは、回転摺動突起18bが回転摺動溝22dに係合するとき、同時に回転摺動溝22dに係合する（図6のズームレンズ鏡筒上半断面参照）。

【0017】

第3外筒15とヘリコイド環18の間には、互いを光軸延長上での離間方向へ付勢する3つの離間方向付勢ばね25が設けられている。離間方向付勢ばね25は圧縮コイルばねからなり、その後端部がヘリコイド環18の前端部に開口するばね挿入凹部18fに収納され、前端部が第3外筒15のばね当付凹部15cに当接している。この離間方向付勢ばね25によって、回転摺動溝22dの前側壁

面に向けて嵌合突起 1 5 b を押圧し、かつ回転摺動溝 2 2 d の後側壁面に向けて回転摺動突起 1 8 b を押圧することで、固定環 2 2 に対する第 3 外筒 1 5 とヘリコイド環 1 8 の光軸方向のバックラッシュが除去される。

【 0 0 1 8 】

第 3 外筒 1 5 の内周面には、内径方向に突設された相対回動案内突起 1 5 d と、鏡筒中心軸 Z 0 を中心とする周方向溝 1 5 e と、撮影光軸 Z 1 と平行な 3 本のローラ嵌合溝 1 5 f とが形成されている（図 4、図 1 1）。相対回動案内突起 1 5 d は、周方向に位置を異ならせて複数設けられている。ローラ嵌合溝 1 5 f は、回転伝達突起 1 5 a に対応する周方向位置に形成されており、その後端部は、回転伝達突起 1 5 a を貫通して後方へ向け開口されている。また、ヘリコイド環 1 8 の内周面には鏡筒中心軸 Z 0 を中心とする周方向溝 1 8 g が形成されている（図 4、図 1 0）。この第 3 外筒 1 5 とヘリコイド環 1 8 の結合体の内側には直進案内環 1 4 が支持される。直進案内環 1 4 の外周面には光軸方向の後方から順に、該径方向へ突出する 3 つの直進案内突起 1 4 a と、それぞれ周方向に位置を異ならせて複数設けた相対回動案内突起 1 4 b 及び 1 4 c と、鏡筒中心軸 Z 0 を中心とする周方向溝 1 4 d とが形成されている（図 4、図 1 2）。直進案内環 1 4 は、直進案内突起 1 4 a を直進案内溝 2 2 b に係合させることで、固定環 2 2 に対し光軸方向に直進案内される。直進案内環 1 4 はまた、相対回動案内突起 1 4 c を周方向溝 1 5 e に係合させ、周方向溝 1 4 d に相対回動案内突起 1 5 d を係合させることで、第 3 外筒 1 5 と相対回動可能かつ光軸方向へ相対移動不能に結合され、相対回動案内突起 1 4 b を周方向溝 1 8 g に係合させることで、ヘリコイド環 1 8 に対しても相対回動可能かつ光軸方向へ相対移動不能に結合されている。

【 0 0 1 9 】

直進案内環 1 4 には、内周面と外周面を貫通する 3 つのローラ案内貫通溝 1 4 e が形成されている。各ローラ案内貫通溝 1 4 e は、図 1 2 に示すように、周方向へ向け形成された平行な前後の周方向溝部 1 4 e - 1、1 4 e - 2 と、この両周方向溝部 1 4 e - 1 及び 1 4 e - 2 を接続する、上記雌ヘリコイド 2 2 a と平行なリード溝部 1 4 e - 3 とを有する。それぞれのローラ案内貫通溝 1 4 e に対し、

カム環 1 1 の外周面に設けたカム環ローラ 3 2 が嵌まっている。カム環ローラ 3 2 は、ローラ固定ねじ 3 2 a を介してカム環 1 1 に固定されており、周方向へ位置を異ならせて 3 つ設けられている。カム環ローラ 3 2 はさらに、ローラ案内貫通溝 1 4 e を貫通して第 3 外筒 1 5 内周面のローラ嵌合溝 1 5 f に嵌まっている。各ローラ嵌合溝 1 5 f の前端部付近には、ローラ付勢ばね 1 7 に設けた 3 つのローラ押圧片 1 7 a が嵌っている（図 1 1）。ローラ押圧片 1 7 a は、カム環ローラ 3 2 が周方向溝部 1 4 e-1 に係合するときに該カム環ローラ 3 2 に当接して後方へ押圧し、カム環ローラ 3 2 とローラ案内貫通溝 1 4 e（周方向溝部 1 4 e-1）との間のバックラッシュを取る。

【 0 0 2 0 】

以上の構造から、固定環 2 2 からカム環 1 1 までの繰り出しの態様が理解される。すなわち、ズームモータ 1 5 0 によってズームギヤ 2 8 を鏡筒繰出方向に回転駆動すると、雌ヘリコイド 2 2 a と雄ヘリコイド 1 8 a の関係によってヘリコイド環 1 8 が回転しながら前方に繰り出される。ヘリコイド環 1 8 と第 3 外筒 1 5 は共に、直進案内環 1 4 に対して相対回転可能かつ回転軸方向（鏡筒中心軸 Z 0 に沿う方向）へ一体に移動するように結合されているため、ヘリコイド環 1 8 が回転繰出されると、第 3 外筒 1 5 も同方向に回転しながら前方に繰り出され、直進案内環 1 4 はヘリコイド環 1 8 及び第 3 外筒 1 5 と共に前方へ直進移動する。また、第 3 外筒 1 5 の回転力はローラ嵌合溝 1 5 f とカム環ローラ 3 2 を介してカム環 1 1 に伝達される。カム環ローラ 3 2 はローラ案内貫通溝 1 4 e にも嵌まっているため、直進案内環 1 4 に対してカム環 1 1 は、リード溝部 1 4 e-3 の形状に従って回転しながら前方に繰り出される。前述の通り、直進案内環 1 4 自体も第 3 外筒 1 5 及びヘリコイド環 1 8 と共に前方に直進移動しているため、結果としてカム環 1 1 には、リード溝部 1 4 e-3 に従う回転繰出分と、直進案内環 1 4 の前方への直進移動分とを合わせた光軸方向移動量が与えられる。

【 0 0 2 1 】

以上の繰出動作は雄ヘリコイド 1 8 a が雌ヘリコイド 2 2 a と螺合した状態で行われ、このとき回転摺動突起 1 8 b はリード溝 2 2 c 内を移動している。ヘリコイドによって所定量繰り出されると、雄ヘリコイド 1 8 a と雌ヘリコイド 2 2

a の螺合が解除されて、やがて回転摺動突起 1 8 b がリード溝 2 2 c から回転摺動溝 2 2 d 内へ入る。このとき同時に、カム環ローラ 3 2 はローラ案内貫通溝 1 4 e の周方向溝部 1 4 e-1 に入る。すると、ヘリコイド環 1 8 及び第 3 外筒 1 5 は、ヘリコイドによる回転繰出力が作用しなくなるため、ズームギヤ 2 8 の駆動に応じて光軸方向の一定位置で回転のみを行うようになる。この状態では直進案内環 1 4 が停止し、かつカム環ローラ 3 2 が周方向溝部 1 4 e-1 内に移行したため、カム環 1 1 にも前方への移動力が与えられなくなり、カム環 1 1 は第 3 外筒 1 5 の回転に応じて一定位置で回転のみ行うようになる。

【 0 0 2 2 】

ズームギヤ 2 8 を鏡筒収納方向に回転駆動させると、以上と逆の動作が行われる。カム環ローラ 3 2 がローラ案内貫通溝 1 4 e の周方向溝部 1 4 e-2 に入るまでヘリコイド環 1 8 に回転を与えると、以上の各鏡筒部材が図 7 に示す位置まで後退する。

【 0 0 2 3 】

カム環 1 1 より先の構造をさらに説明する。直進案内環 1 4 の内周面には、撮影光軸 Z 1 と平行な 3 つの第 1 直進案内溝 1 4 f 及び 6 つの第 2 直進案内溝 1 4 g が、それぞれ周方向に位置を異ならせて形成されている。第 1 直進案内溝 1 4 f は、6 つのうち 3 つの第 2 直進案内溝 1 4 g の両側に位置する一対の溝部からなっており、この 3 つの第 1 直進案内溝 1 4 f に対し、2 群直進案内環 1 0 に設けた 3 つの股状突起 1 0 a (図 3、図 1 5) が摺動可能に係合している。一方、第 2 直進案内溝 1 4 g に対しては、第 2 外筒 1 3 の後端部外周面に突設した 6 つの直進案内突起 1 3 a (図 2、図 1 7) が摺動可能に係合している。したがって、第 2 外筒 1 3 と 2 群直進案内環 1 0 はいずれも、直進案内環 1 4 を介して光軸方向に直進案内されている。

【 0 0 2 4 】

2 群直進案内環 1 0 は、第 2 レンズ群 L G 2 を支持する 2 群レンズ移動枠 8 を直進案内するための部材であり、第 2 外筒 1 3 は、第 1 レンズ群 L G 1 を支持する第 1 外筒 1 2 を直進案内するための部材である。

【 0 0 2 5 】

まず第2レンズ群LG2の支持構造を説明する。2群直進案内環10は、3つの股状突起10aを接続するリング部10bから前方へ向けて、3つの直進案内キー10cを突出させている(図3、図15)。図6及び図7に示すように、リング部10bはカム環11の後端部に固定され、直進案内キー10cはカム環11の内側に延出されている。各直進案内キー10cは、撮影光軸Z1と平行な一对のガイド面を側面に有しており、このガイド面を、カム環11の内側に支持された2群レンズ移動枠8の直進案内溝8aに係合させることによって、2群レンズ移動枠8を軸方向に直進案内している。直進案内溝8aは、2群レンズ移動枠8の外周面側に形成されている。

【0026】

図3に示すように、カム環11の内周面には2群案内カム溝11aが形成されており、2群案内カム溝11aに対して、2群レンズ移動枠8の外周面に設けた2群用カムフォロア8bに係合している。2群レンズ移動枠8は直進案内環14を介して直進案内されているため、カム環11が回転すると、2群案内カム溝11aに従って、2群レンズ移動枠8が光軸方向へ所定の軌跡で移動する。この2群案内カム溝11aによる2群レンズ移動枠8のガイド構造については後述する。

【0027】

2群レンズ移動枠8の内側には、第2レンズ群LG2を保持する2群レンズ枠6が支持されている。2群レンズ枠6は、一对の2群レンズ枠支持板36、37に対し、2群回動軸33を介して軸支されており、2群枠支持板36、37が支持板固定ビス66によって2群レンズ移動枠8に固定されている。2群回動軸33は撮影光軸Z1と平行でかつ撮影光軸Z1に対して偏心しており、2群レンズ枠6は、2群回動軸33を回動中心として、第2レンズ群LG2の光軸Z2を撮影光軸Z1と一致させる撮影用位置(図6)と、2群光軸Z2を撮影光軸Z1から偏心させる収納用退避位置(図7)とに回動することができる。2群レンズ移動枠8には、2群レンズ枠6を上記撮影用位置で回動規制する回動規制ピン35が設けられていて、2群レンズ枠6は、2群レンズ枠戻しばね39によって該回動規制ピン35との当接方向へ回動付勢されている。軸方向押圧ばね38は、2

群レンズ枠 6 の光軸方向のバックラッシュ取りを行う。

【 0 0 2 8 】

2 群レンズ枠 6 は、光軸方向には 2 群レンズ移動枠 8 と一体に移動する。C C D ホルダ 2 1 には 2 群レンズ枠 6 に係合可能な位置にカム突起 2 1 a (図 4) が前方に向けて突設されており、図 7 のように 2 群レンズ移動枠 8 が収納方向に移動して C C D ホルダ 2 1 に接近すると、該カム突起 2 1 a の先端部に形成したカム面が、2 群レンズ枠 6 に係合して上記の収納用退避位置に回動させる。

【 0 0 2 9 】

続いて第 1 レンズ群 L G 1 の支持構造を説明する。直進案内環 1 4 を介して光軸方向に直進案内された第 2 外筒 1 3 の内周面には、周方向に位置を異ならせて 3 つの直進案内溝 1 3 b が光軸方向へ形成されており、各直進案内溝 1 3 b に対し、第 1 外筒 1 2 の後端部付近の外周面に形成した 3 つの係合突起 1 2 a が摺動可能に嵌合している (図 2、図 1 7 及び図 1 8 参照) 。すなわち、第 1 外筒 1 2 は、直進案内環 1 4 と第 2 外筒 1 3 を介して光軸方向に直進案内されている。また、第 2 外筒 1 3 は後端部付近の内周面に、周方向へ向かう内径フランジ 1 3 c を有し、この内径フランジ 1 3 c がカム環 1 1 の外周面に設けた周方向溝 1 1 c に摺動可能に係合することで、第 2 外筒 1 3 は、カム環 1 1 に対して相対回転可能かつ光軸方向の相対移動は不能に結合されている。一方、第 1 外筒 1 2 は、内径方向に突出する 3 つの 1 群用ローラ (カムフォロア) 3 1 を有し、それぞれの 1 群用ローラ 3 1 が、カム環 1 1 の外周面に 3 本形成した 1 群案内カム溝 1 1 b に摺動可能に嵌合している。

【 0 0 3 0 】

第 1 外筒 1 2 内には、1 群調整環 2 を介して 1 群レンズ枠 1 が支持されている。1 群レンズ枠 1 には第 1 レンズ群 L G 1 が固定され、その外周面に形成した雄調整ねじ 1 a が、1 群調整環 2 の内周面に形成した雌調整ねじ 2 a に螺合している。この調整ねじ 1 a、2 a の螺合位置を調整することによって、1 群レンズ枠 1 は 1 群調整環 2 に対して光軸方向に位置調整可能となっている。

【 0 0 3 1 】

1 群調整環 2 は外径方向に突出する一対の (図 2 には一つのみを図示) ガイド

突起 2 b を有し、この一対のガイド突起 2 b が、第 1 外筒 1 2 の内周面側に形成した一対の 1 群調整環ガイド溝 1 2 b に摺動可能に係合している。1 群調整環ガイド溝 1 2 b は撮影光軸 Z 1 と平行に形成されており、該 1 群調整環ガイド溝 1 2 b とガイド突起 2 b の係合関係によって、1 群調整環 2 と 1 群レンズ枠 1 の結合体は、第 1 外筒 1 2 に対して光軸方向の前後移動が可能になっている。第 1 外筒 1 2 にはさらに、ガイド突起 2 b の前方を塞ぐように、1 群抜止環 3 が抜止環固定ビス 6 4 によって固定されている。1 群抜止環 3 のばね受け部 3 a とガイド突起 2 b との間には、圧縮コイルばねからなる 1 群付勢ばね 2 4 が設けられ、該 1 群付勢ばね 2 4 によって 1 群調整環 2 は光軸方向後方に付勢されている。1 群調整環 2 は、その前端部付近の外周面に突設した係合爪 2 c を、1 群抜止環 3 の前面（図 2 に見えている側の面）に係合させることによって、第 1 外筒 1 2 に対する光軸方向後方への最大移動位置が規制される（図 6 の上半断面参照）。一方、1 群付勢ばね 2 4 を圧縮させることによって、1 群調整環 2 は光軸方向前方に若干量移動することができる。

【 0 0 3 2 】

第 1 レンズ群 L G 1 と第 2 レンズ群 L G 2 の間には、シャッタ S と絞り A を有するシャッタユニット 7 6 が支持されている。シャッタユニット 7 6 は、2 群レンズ移動枠 8 の内側に支持されており、シャッタ S と絞り A は、第 2 レンズ群 L G 2 との空気間隔が固定となっている。シャッタユニット 7 6 を挟んだ前後位置には、シャッタ S と絞り A を駆動する 2 つのアクチュエータ（不図示）が、それぞれ一つずつ配置されており、シャッタユニット 7 6 からはこれらアクチュエータをカメラの制御回路と接続するための露出制御 F P C （フレキシブルプリント回路）基板 7 7 が延出されている。

【 0 0 3 3 】

第 1 外筒 1 2 の前端部には、シャッタ S とは別に、非撮影時に撮影開口を閉じて撮影光学系（第 1 レンズ群 L G 1 ）を保護するためのレンズバリヤ機構が設けられる。レンズバリヤ機構は、鏡筒中心軸 Z 0 に対して偏心した位置に設けた回動軸を中心として回動可能な一対のバリヤ羽根 1 0 4 及び 1 0 5 と、該バリヤ羽根 1 0 4 、 1 0 5 を閉じ方向に付勢する一対のバリヤ付勢ばね 1 0 6 と、鏡筒中

心軸 Z 0 を中心として回動可能で所定方向の回動によってバリヤ羽根 1 0 4、1 0 5 に係合して開かせるバリヤ駆動環 1 0 3 と、該バリヤ駆動環 1 0 3 をバリヤ開放方向に回動付勢するバリヤ駆動環付勢ばね 1 0 7 と、バリヤ羽根 1 0 4、1 0 5 とバリヤ駆動環 1 0 3 の間に位置するバリヤ押さえ板 1 0 2 とを備えている。バリヤ駆動環付勢ばね 1 0 7 の付勢力はバリヤ付勢ばね 1 0 6 の付勢力よりも強く設定されており、ズームレンズ鏡筒 7 1 がズーム領域（図 6）に繰り出されているときには、バリヤ駆動環付勢ばね 1 0 7 がバリヤ駆動環 1 0 3 をバリヤ開放用の角度位置に保持して、バリヤ付勢ばね 1 0 6 に抗してバリヤ羽根 1 0 4、1 0 5 が開かれる。そしてズームレンズ鏡筒 7 1 がズーム領域から収納位置（図 7）へ移動する途中で、カム環 1 1 のバリヤ駆動環押圧面 1 1 d（図 3、図 1 3）がバリヤ駆動環 1 0 3 をバリヤ開放方向と反対方向に強制回動させ、バリヤ駆動環 1 0 3 がバリヤ羽根 1 0 4、1 0 5 に対する係合を解除して、該バリヤ羽根 1 0 4、1 0 5 がバリヤ付勢ばね 1 0 6 の付勢力によって閉じられる。レンズバリヤ機構の前部は、バリヤカバー 1 0 1（化粧板）によって覆われている。

【 0 0 3 4 】

以上の構造のズームレンズ鏡筒 7 1 の全体的な繰出及び収納動作を説明する。なお、カム環 1 1 が定位置回転状態に繰り出される段階までは既に説明しているので簡潔に述べる。図 7 の鏡筒収納状態では、ズームレンズ鏡筒 7 1 はカメラボディ 7 2 内に完全に格納されており、カメラボディ 7 2 の前面は、ズームレンズ鏡筒 7 1 が突出しないフラット形状になっている。この鏡筒収納状態からズームモータ 1 5 0 によりズームギヤ 2 8 を繰出方向に回転駆動させると、ヘリコイド環 1 8 と第 3 外筒 1 5 の結合体がヘリコイド（雄ヘリコイド 1 8 a、雌ヘリコイド 2 2 a）に従って回転繰出される。直進案内環 1 4 は、第 3 外筒 1 5 及びヘリコイド環 1 8 と共に前方に直進移動する。このとき、第 3 外筒 1 5 により回転力が付与されるカム環 1 1 は、直進案内環 1 4 の前方への直進移動分と、該直進案内環 1 4 との間に設けたリード構造（カム環ローラ 3 2、リード溝部 1 4 e-3）による繰出分との合成移動を行う。ヘリコイド環 1 8 とカム環 1 1 が前方の所定位置まで繰り出されると、それぞれの回転繰出構造（ヘリコイド、リード）の機能が解除されて、鏡筒中心軸 Z 0 を中心とした周方向回転のみを行うようにな

る。

【 0 0 3 5 】

カム環 1 1 が回転すると、その内側では、2 群直進案内環 1 0 を介して直進案内された 2 群レンズ移動枠 8 が、2 群用カムフォロア 8 b と 2 群案内カム溝 1 1 a の関係によって光軸方向に所定の軌跡で移動される。図 7 の鏡筒収納状態では、2 群レンズ移動枠 8 内の 2 群レンズ枠 6 は、CCD ホルダ 2 1 に突設したカム突起 2 1 a の作用によって、2 群光軸 Z 2 が撮影光軸 Z 1 から偏心する収納用退避位置に保持されており、該 2 群レンズ枠 6 は、2 群レンズ移動枠 8 がズーム領域まで繰り出される途中でカム突起 2 1 a から離れて、2 群レンズ枠戻しばね 3 9 の付勢力によって 2 群光軸 Z 2 を撮影光軸 Z 1 と一致させる撮影用位置（図 6）に回転する。以後、ズームレンズ鏡筒 7 1 を再び収納位置に移動させるまでは、2 群レンズ枠 6 は撮影用位置に保持される。

【 0 0 3 6 】

また、カム環 1 1 が回転すると、該カム環 1 1 の外側では、第 2 外筒 1 3 を介して直進案内された第 1 外筒 1 2 が、1 群用ローラ 3 1 と 1 群案内カム溝 1 1 b の関係によって光軸方向に所定の軌跡で移動される。

【 0 0 3 7 】

すなわち、撮像面（CCD 受光面）に対する第 1 レンズ群 L G 1 と第 2 レンズ群 L G 2 の繰出位置はそれぞれ、前者が、固定環 2 2 に対するカム環 1 1 の前方移動量と、該カム環 1 1 に対する第 1 外筒 1 2 のカム繰出量との合算値として決まり、後者が、固定環 2 2 に対するカム環 1 1 の前方移動量と、該カム環 1 1 に対する 2 群レンズ移動枠 8 のカム繰出量との合算値として決まる。ズームリングは、この第 1 レンズ群 L G 1 と第 2 レンズ群 L G 2 が互いの空気間隔を変化させながら撮影光軸 Z 1 上を移動することにより行われる。図 7 の収納位置から鏡筒繰出を行うと、まず図 6 の下半断面に示すワイド端の繰出状態になり、さらにズームモータ 1 5 0 を鏡筒繰出方向に駆動させると、同図の上半断面に示すテレ端の繰出状態となる。図 6 から分かるように、本実施形態のズームレンズ鏡筒 7 1 は、ワイド端では第 1 レンズ群 L G 1 と第 2 レンズ群 L G 2 の間隔が大きく、テレ端では、第 1 レンズ群 L G 1 と第 2 レンズ群 L G 2 が互いの接近方向に移動して

間隔が小さくなる。このような第1レンズ群LG1と第2レンズ群LG2の空気間隔の変化は、2群案内カム溝11aと1群案内カム溝11bの軌跡によって与えられるものである。このテレ端とワイド端の間のズーム領域（ズーミング使用領域）では、カム環11、第3外筒15及びヘリコイド環18は、前述の定位置回転のみを行い、光軸方向へは進退しない。

【0038】

ズーム領域では、被写体距離に応じてAFモータ160を駆動することにより、第3レンズ群LG3（AFレンズ枠51）が撮影光軸Z1に沿って移動してフォーカシングがなされる。

【0039】

ズームモータ150を鏡筒収納方向に駆動させると、ズームレンズ鏡筒71は、前述の繰り出し時とは逆の収納動作を行い、カメラボディ72の内部に完全に格納される収納位置（図7）まで移動される。この収納位置への移動の途中で、2群レンズ枠6がカム突起21aによって収納用退避位置に回動され、2群レンズ移動枠8と共に後退する。ズームレンズ鏡筒71が収納位置まで移動されると、第2レンズ群LG2は、光軸方向において第3レンズ群LG3やローパスフィルタLG4と同位置に格納される（鏡筒の径方向に重なる）。この収納時の第2レンズ群LG2の退避構造によってズームレンズ鏡筒71の収納長が短くなり、図7の左右方向におけるカメラボディ72の厚みを小さくすることが可能となっている。

【0040】

デジタルカメラ70は、ズームレンズ鏡筒71に連動してするズームファインダを備えている。ズームファインダは、ファインダギヤ30をスパーギヤ部18cに噛合させてヘリコイド環18から動力を得ており、該ヘリコイド環18がズーム領域において前述の定位置回転を行うと、その回転力を受けてファインダギヤ30が回転する。ファインダ光学系は、対物窓81a、第1の可動変倍レンズ81b、第2の可動変倍レンズ81c、プリズム81d、接眼レンズ81e、接眼窓81fを有し、第1と第2の可動変倍レンズ81b、81cをファインダ対物系の光軸Z3に沿って所定の軌跡で移動させることで変倍を行う。ファインダ

対物系の光軸 Z 3 は、撮影光軸 Z 1 と平行である。可動変倍レンズ 8 1 b 及び 8 1 c の保持枠は、ガイドシャフト 8 2 によって光軸 Z 3 方向に移動可能に直進案内され、かつガイドシャフト 8 2 と平行なシャフトねじから駆動力を受けるようになっている。このシャフトねじとファインダギヤ 3 0 の間に減速ギヤ列が設けられており、ファインダギヤ 3 0 が回転するとシャフトねじが回転し、可動変倍レンズ 8 1 b、8 1 c が進退する。以上のズームファインダの構成要素は、図 5 に示すファインダユニット 8 0 としてサブアッシされ、固定環 2 2 の上部に取り付けられる。

【 0 0 4 1 】

〔本発明の特徴部分の説明〕

続いて、本発明の特徴部分を説明する。以上のズームレンズ鏡筒では、カム環 1 1 の内周面に形成した 2 群案内カム溝（カム溝グループ） 1 1 a は、2 群レンズ移動枠（直進環） 8 に所要の移動を与えるために図 1 4 に示す基礎軌跡 α を必要とする。基礎軌跡とは、ズーム領域及び収納用領域を含む全ての鏡筒使用領域（使用領域）と、鏡筒の組立分解用領域とを含む概念上のカム溝形状である。鏡筒使用領域とは、言い換えれば、カム機構によって移動が制御されうる領域のことであり、カム機構の分解組立領域と区別する意味で用いられている。また、ズーム領域とは、鏡筒使用領域の中でも特にワイド端とテレ端の間の移動を制御するための領域であり、収納用領域と区別する意味で用いられている。

【 0 0 4 2 】

図 2 7 から分かるように、この基礎軌跡 α の光軸方向（図 2 7 の左右方向）に占める形成領域 W 1 は、同方向へのカム環 1 1 の長さ W 2 を上回っている。なお、光軸方向におけるズーム領域は W 3 である。すなわち、基礎軌跡全体を含む 1 本の長尺のカム溝をカム環の周面に単純に形成するという従来手法では、カム環 1 1 上に必要十分なカム溝を得ることはできない。本実施形態のカム機構は、カム環 1 1 の光軸方向長さを増大させることなく、2 群レンズ移動枠 8 の必要な移動量を確保するものであり、以下にその詳細を説明する。

【 0 0 4 3 】

図 1 4 に示すように、2 群案内カム溝 1 1 a は、光軸方向に位置を異ならせた

前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 の 2 種類からなっている。前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 はいずれも、同形状の基礎軌跡 α をトレースして形成されたカム溝であるが、それぞれが基礎軌跡 α 全域をカバーしているのではなく、前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 では基礎軌跡 α 上に占める領域が異なっている。基礎軌跡 α は、光軸と平行をなす光軸方向前方の第 1 領域 $\alpha 1$ 、この第 1 領域 $\alpha 1$ の終端における第 1 変曲点 αh から光軸方向後方の第 2 変曲点 αm へ向かう第 2 領域 $\alpha 2$ 、該第 2 変曲点 αm から前方の第 3 変曲点 αn へ向かう第 3 領域 $\alpha 3$ 、及び第 3 領域 $\alpha 3$ の先の第 4 領域 $\alpha 4$ に大きく分けることができる。なお、カム溝 1 1 a-1 及び 1 1 a-2 の第 4 領域 $\alpha 4$ は、組立時のみ使用する領域である。前方カム溝 1 1 a-1 は、この基礎軌跡 α のうち、第 1 領域 $\alpha 1$ の全体と第 2 領域 $\alpha 2$ の一部とを欠く態様で、カム環 1 1 の前方に位置を寄せて形成されており、第 2 領域 $\alpha 2$ の途中位置に、カム環 1 1 の前端面への前方開口部 R 1 を有している。一方、後方カム溝 1 1 a-2 は、第 2 変曲点 αm を挟む第 2 領域 $\alpha 2$ と第 3 領域 $\alpha 3$ の一部を欠く態様で、カム環 1 1 の後方に位置を寄せて形成されており、第 2 領域 $\alpha 2$ の途中位置と第 3 領域 $\alpha 3$ の途中位置に、それぞれカム環 1 1 の後端面への後方開口部 R 2、R 3 を有し、さらに第 1 領域 $\alpha 1$ の前端部に、カム環 1 1 の前端面への前方開口部 R 4 を有している。前方カム溝 1 1 a-1 において欠落している基礎軌跡 α 上の領域は後方カム溝 1 1 a-2 に含まれており、逆に、後方カム溝 1 1 a-2 において欠落している基礎軌跡 α 上の領域は前方カム溝 1 1 a-1 に含まれている。つまり、対をなす前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 を合わせれば、基礎軌跡 α の全域が含まれていることになる。前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 の幅は等しい。

【 0 0 4 4 】

一方、図 1 6 に示すように、2 群案内カム溝 1 1 a に係合する 2 群レンズ移動枠 8 側の 2 群用カムフォロア（カムフォロアグループ）8 b も、光軸方向に位置を異ならせた一对の前方カムフォロア 8 b-1 と後方カムフォロア 8 b-2 を 1 グループとして構成されており、前方カムフォロア 8 b-1 は前方カム溝 1 1 a-1 に係合し、後方カムフォロア 8 b-2 は後方カム溝 1 1 a-2 に係合するように光

軸方向の間隔が定められている。前方カムフォロア 8 b-1 と後方カムフォロア 8 b-2 の径は等しい。

【 0 0 4 5 】

図 1 9 は、鏡筒収納状態（図 7）での 2 群案内カム溝 1 1 a と 2 群用カムフォロア 8 b の関係を示している。収納位置では、2 群用カムフォロア 8 b は基礎軌跡 α のうち第 3 変曲点 α_n 近傍に位置される。前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 はいずれも第 3 変曲点 α_n の近傍領域を含んでいるため、前方カムフォロア 8 b-1 と後方カムフォロア 8 b-2 の両方とも、対応する前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 に対して係合している。

【 0 0 4 6 】

図 1 9 の収納状態から鏡筒繰出方向（同図上方）へカム環 1 1 を回転させると、前方カムフォロア 8 b-1 と後方カムフォロア 8 b-2 はそれぞれ、前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 にガイドされて、各カム溝の第 3 領域 α_3 上を第 2 変曲点 α_m に向かって光軸方向後方へ移動する。後方カム溝 1 1 a-2 は、第 2 変曲点 α_m を含む光軸方向後方の一部領域が存在しないため、この移動の途中で後方カムフォロア 8 b-2 は、カム環 1 1 の後端面に開口する後方開口部 R 3 を通って後方カム溝 1 1 a-2 から外れる。一方、前方カム溝 1 1 a-1 の光軸方向の後方領域は欠落せずに全て存在しているので、前方カムフォロア 8 b-1 は前方カム溝 1 1 a-1 との係合を保っており、後方カムフォロア 8 b-2 が外れた後は、該前方カムフォロア 8 b-1 と前方カム溝 1 1 a-1 の係合関係のみによって 2 群レンズ移動枠 8 が移動される。

【 0 0 4 7 】

図 2 0 は、ワイド端（図 6 の下半断面）における 2 群案内カム溝 1 1 a と 2 群用カムフォロア 8 b の関係を示している。ワイド端における基礎軌跡 α での 2 群用カムフォロア 8 b の位置は、第 2 変曲点 α_m を若干超えた第 3 領域 α_3 内に定められる。前述の通り、後方カムフォロア 8 b-2 は後方カム溝 1 1 a-2 から外れているが、該後方カムフォロア 8 b-2 と対をなす前方カムフォロア 8 b-1 が前方カム溝 1 1 a-1 との係合関係を保っているため、該後方カムフォロア 8 b-2 も基礎軌跡 α 上から逸脱してはいない。

【 0 0 4 8 】

図 2 0 のワイド端から鏡筒繰出方向（同図上方）へカム環 1 1 を回転させると、前方カムフォロア 8 b-1 は対応する前方カム溝 1 1 a-1 にガイドされて、第 1 領域 α 1 側に向かって第 2 領域 α 2 上を光軸方向前方へ移動する。この移動に伴って、後方カム溝 1 1 a-2 には係合していない後方カムフォロア 8 b-2 も第 2 領域 α 2 上を移動し、やがて後方開口部 R 2 に達すると再び後方カム溝 1 1 a-2 に係合する。この再係合後は、前方カムフォロア 8 b-1 と後方カムフォロア 8 b-2 の両方が各カム溝 1 1 a-1、1 1 a-2 のガイドを受ける。しかし、前方カム溝 1 1 a-1 は光軸方向前方の一部領域を欠いて形成されているため、後方カムフォロア 8 b-2 が再係合してからしばらく後に、前方カムフォロア 8 b-1 が、カム環 1 1 の前端面に開口する前方開口部 R 1 を通って前方カム溝 1 1 a-1 から外れる。一方、後方カム溝 1 1 a-2 は光軸方向の前方領域は欠落せずに全て形成されているので、後方カムフォロア 8 b-2 は後方カム溝 1 1 a-2 との係合を維持しており、前方カムフォロア 8 b-1 が外れた後は、該後方カムフォロア 8 b-2 と後方カム溝 1 1 a-2 の係合関係のみによって 2 群レンズ移動枠 8 が移動される。

【 0 0 4 9 】

図 2 1 は、テレ端（図 6 の上半断面）における 2 群案内カム溝 1 1 a と 2 群用カムフォロア 8 b の関係を示している。テレ端では、2 群用カムフォロア 8 b の位置は、第 2 領域 α 2 のうち第 1 変曲点 α h に近い位置に定められる。前述の通り、この段階で前方カムフォロア 8 b-1 は前方カム溝 1 1 a-1 から外れているが、該前方カムフォロア 8 b-1 と対をなす後方カムフォロア 8 b-2 が後方カム溝 1 1 a-2 との係合関係を保っているため、前方カムフォロア 8 b-1 も基礎軌跡 α 上から逸脱してはいない。

【 0 0 5 0 】

テレ端からさらに繰出方向にカム環 1 1 を回転させると、図 2 2 に示すように、後方カムフォロア 8 b-2 が第 1 変曲点 α h に至って第 1 領域 α 1 に入る。この時点で前方カムフォロア 8 b-1 は既に前方カム溝 1 1 a-1 から外れており、残る後方カムフォロア 8 b-2 が係合するのは、光軸と平行なカム溝領域（第 1

領域 α 1) なので、2群レンズ移動枠8を光軸方向前方に引き抜いて、後方カムフォロア8 b-2を後方カム溝1 1 a-2の前方開口部R 4から取り外すことができる。すなわち、図2 2は、カム環1 1と2群レンズ移動枠8の分解（組立）状態を示している。

【0 0 5 1】

図2 3ないし図2 6は、以上の収納状態、ワイド端、テレ端及び分解状態それぞれにおけるカム環1 1と2群レンズ移動枠8の関係を、基礎軌跡 α を消し、2群直進案内環1 0を追加して示したものである。

【0 0 5 2】

以上のように、カム環1 1には、同一の基礎軌跡を有する一对の前方カム溝1 1 a-1と後方カム溝1 1 a-2を光軸方向に位置を異ならせて形成し、この一对の前方カム溝1 1 a-1と後方カム溝1 1 a-2を、それぞれ個別には基礎軌跡 α の一部を含まないようにカム環1 1の前端面と後端面に開口させると共に、相互には基礎軌跡 α 全域をカバーするように形成した。そして、カム環1 1に対する2群レンズ移動枠8の前方への移動端（図6の上半断面参照）では、後方に位置する後方カムフォロア8 b-2と後方カム溝1 1 a-2のみを係合させ、後方の移動端（図6の下半断面参照）では、前方に位置する前方カムフォロア8 b-1と前方カム溝1 1 a-1のみを係合させるようにした。これにより、2群レンズ移動枠8の光軸方向への移動量を、同方向へのカム環1 1の長さよりも大きくすることが可能となった。つまり、2群レンズ移動枠8、すなわち第2レンズ群L G 2の光軸方向への移動量を犠牲にすることなく、カム環1 1の光軸方向長さを小さくすることができる。

【0 0 5 3】

本実施形態のカム環1 1における繰出カム機構は、さらに次の特徴を有している。一般に、カム環のカム溝軌跡は、カム環の回転方向に対する傾斜が小さい（カム環の周方向と平行に近い）ほど、カム環の単位回転量あたりのカムフォロアの光軸方向への移動量が小さくなり、駆動対象の移動精度を高めることができる。また、このカム溝軌跡の傾斜が小さいほど、カム環の回転に対する抵抗が小さくなり、作動トルクを抑えることができる。作動トルクの減少は、部品の耐久性

、カム環を駆動するモータ電力の節約、小型モータの採用による鏡筒小型化といったメリットをもたらす。もちろん、実際のカム溝形状は、カム環の周面サイズ、カム環の最大回転角など様々な要素を考慮して決定されるが、カム溝の傾斜に関しては一般的に以上のような傾向がある。

【 0 0 5 4 】

カム環 1 1 には、前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 を 1 グループとした場合、周方向に等間隔で 3 グループの 2 群案内カム溝 1 1 a が形成されている。2 群案内カム溝 1 1 a の基礎軌跡 α は、仮に周方向へ 3 つ並べたとすれば、互いに干渉せずにカム環 1 1 の周面上に収まる形状である。しかし、光軸方向の省スペース化を図るため、2 群案内カム溝 1 1 a を光軸方向に離間する前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 とに分けている関係上、カム環 1 1 上には、計 6 本（後方カム溝 1 1 a-2 は 2 つに分断されているが、1 本とみなす）のカム溝が形成されている。前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 の各々は基礎軌跡 α より短いものの、基本的にカム溝の本数が多くなれば、それだけカム環上のスペースには余裕がなくなり、カム溝が干渉する可能性が高くなる。この対策として、カム環の周方向に対するカム溝軌跡の傾斜を大きくしたり（光軸と平行な方向に近づけたり）、カム環の径を大きくしてカム溝を形成するための周面積の拡大を図ることが考えられるが、前者は、移動精度の確保や作動トルクの減少という観点から好ましくなく、後者は鏡筒の大型化の原因になってしまう。

【 0 0 5 5 】

これに対し本実施形態のカム環 1 1 では、仮にカム溝 1 1 a-1、1 1 a-2 が交差していても、このカム溝 1 1 a-1、1 1 a-2 の基礎軌跡 α が同一であり、当該交差位置を前方カムフォロア 8 b-1 と後方カムフォロア 8 b-2 の一方が通過するときに、他方がカム溝との係合を保っていれば実質的なガイド性能が損なわれないことに着目し、カム溝の基礎軌跡 α の形状は変えず、かつカム環 1 1 の径を大きくすることもなく、周方向に隣接する前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 を敢えて交差させている。具体的には、3 グループの 2 群案内カム溝 1 1 a をそれぞれ G 1、G 2、G 3（図 1 4）とした場合、G 1 の前方カム溝 1 1 a-1 と G 2 の後方カム溝 1 1 a-2、G 2 の前方カム溝 1 1 a-1 と G 3 の

後方カム溝 1 1 a-2、G 3 の前方カム溝 1 1 a-1 と G 1 の後方カム溝 1 1 a-2 という、周方向に隣り合う前後のカム溝がそれぞれ交差している。

【 0 0 5 6 】

そして、一方のカムフォロアがカム溝交差位置を通過するときには他方のカムフォロアをカム溝へ確実に係合させておくために、G 1、G 2 及び G 3 の 2 群案内カム溝 1 1 a の各グループ内において、対をなす前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 は、互いの光軸方向位置のみならず周方向にも位置をずらして形成されている。このカム溝 1 1 a-1、1 1 a-2 の周方向の位相量を図 1 4 に β で表している。その結果、前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 の交差位置は周方向にシフトされ、各前方カム溝 1 1 a-1 上におけるカム溝交差位置は、第 3 領域 $\alpha 3$ 上の第 3 変曲点 αn 近傍位置となり、各後方カム溝 1 1 a-2 上におけるカム溝交差位置は、第 1 領域 $\alpha 1$ の終端部（第 1 変曲点 αh 付近）となっている。

【 0 0 5 7 】

以上のように各グループの 2 群案内カム溝 1 1 a を形成することにより、前方カムフォロア 8 b-1 が前方カム溝 1 1 a-1 内でのカム溝交差位置を通過するとき、他方の後方カムフォロア 8 b-2 はカム環 1 1 b a-2 との係合を維持しており、前方カムフォロア 8 b-1 を前方カム溝 1 1 a-1 から脱落させることなく交差位置を通過させることができる（図 2 8 参照）。この前方カム溝 1 1 a-1 におけるカム溝交差位置は、収納用領域とワイド端領域の間、すなわち鏡筒使用領域に位置しているが、以上の構造によれば、このようなカム溝交差領域の存在に関わらず確実な繰出収納性能を得ることができる。なお、後方カムフォロア 8 b-2 が後方カム溝 1 1 a-2 内でのカム溝交差位置に達するとき、他方の前方カムフォロア 8 b-1 は既に前方カム溝 1 1 a-1 から外れているが（図 2 1、図 2 5）、この交差位置は、鏡筒使用領域から外れた分解及び組立用の位置であり、後方カムフォロア 8 b-2 がカム環の回転力を受ける状態にない。つまり、後方カム溝 1 1 a-2 側では、カメラ使用状態におけるカム溝交差位置からの後方カムフォロア 8 b-2 の脱落を考慮しなくてよい。

【 0 0 5 8 】

また、前方カム溝 1 1 a-1 におけるカム溝交差位置は、鏡筒収納位置とワイド端の間で前方カムフォロア 8 b-1 が通過する領域であり、後方カム溝 1 1 a-2 におけるカム溝交差位置は、前述の通り分解及び組立用の領域であるから、前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 のいずれにおいても、ワイド端とテレ端の間におけるズーム領域にはカム溝の交差部分が存在していないことになる。これにより、カム溝の交差に関わりなく、ズーミングの際の第 2 群レンズ L G 2 の移動精度を高く保つことができる。

【 0 0 5 9 】

すなわち、基礎軌跡 α が同一である前後のカム溝 1 1 a-1、1 1 a-2 の周方向位相を異ならせることにより、該カム溝に対してカムフォロアが離脱及び係合するタイミングを変化させたり、カム溝の交差領域を、ズーミングに影響しない適切な位置に定めることができる。

【 0 0 6 0 】

以上のように、本実施形態では、前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 を敢えて交差させ、さらに該前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2 の光軸方向位置のみならず、周方向位置も異ならせることにより、第 2 群レンズ L G 2 の移動精度を損なうことなく各カム溝をスペース効率良く配置することが可能になった。すなわち、カム環 1 1 を光軸方向だけでなく、周方向（径方向）にもコンパクトにすることが可能になった。

【 0 0 6 1 】

なお、本発明は以上の実施形態に限定されるものではない。例えば、図示実施形態では、2 群案内カム溝 1 1 a（1 1 a-1、1 1 a-2）と 2 群用カムフォロア 8 b（8 b-1、8 b-2）はそれぞれ、周方向に位置を異ならせて 3 グループ形成されているが、周方向におけるカム溝グループやカムフォロアグループの数は任意に選択することができる。

【 0 0 6 2 】

また、実施形態では、各カム溝グループ（2 群案内カム溝 1 1 a）におけるカム溝の数（前方カム溝 1 1 a-1 と後方カム溝 1 1 a-2）と、各カムフォロアグループ（2 群用カムフォロア 8 b）におけるカムフォロアの数（前方カムフォロ

ア 8 b-1 と後方カムフォロア 8 b-2) は、それぞれ一対 (2 つ) であるが、各グループ内に含まれるカム溝及びカムフォロアの数 は 3 つ以上とすることもできる。各グループのカム溝数を 3 つ以上とした場合、カム環の光軸方向サイズの小型化を達成するためには、光軸方向の前後端に位置するカム溝のみならず、中間位置にあるカム溝も前後いずれかの一部が存在しないように短尺として形成するとよい。

【 0 0 6 3 】

また、実施形態では、前方カム溝 1 1 a-1 を基礎軌跡 α の前方一部を含まない短尺カム溝とし、後方カム溝 1 1 a-2 を、基礎軌跡 α の後方一部を含まない短尺カム溝としたが、グループ内の各カム溝の開口位置は任意に定めることができる。例えば、組立分解を考慮しないのであれば、後方カム溝 1 1 a-2 の前方開口部 R 4 を設けないという選択も可能である。

【 0 0 6 4 】

また、実施形態はズームレンズ鏡筒に関するものであるが、本発明はズームレンズ鏡筒以外の繰出カム機構にも適用が可能である。

【 0 0 6 5 】

【発明の効果】

本発明によれば、以上のように本発明の繰出カム機構によれば、レンズ群やその他の直進移動部材の必要な移動量及び移動精度を確保しつつ、カム環を小型化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の繰出カム機構を適用したズームレンズ鏡筒の分解斜視図である。

【図 2】

図 1 のズームレンズ鏡筒における、第 1 レンズ群の支持機構に関する部分の分解斜視図である。

【図 3】

図 1 のズームレンズ鏡筒における、第 2 レンズ群の支持機構に関する部分の分

解斜視図である。

【図 4】

図 1 のズームレンズ鏡筒における、固定環からカム環までの繰出機構に関する部分の分解斜視図である。

【図 5】

図 1 のズームレンズ鏡筒に、ズームモータとファインダユニットを加えた完成状態の斜視図である。

【図 6】

図 1 のズームレンズ鏡筒のワイド端とテレ端を示す、該ズームレンズ鏡筒を搭載したカメラの縦断面図である。

【図 7】

図 6 カメラの鏡筒収納状態の縦断面図である。

【図 8】

固定環の平面図である。

【図 9】

ヘリコイド環の平面図である。

【図 1 0】

ヘリコイド環の内周面側の構成要素を透視して示す平面図である。

【図 1 1】

第 3 外筒の平面図である。

【図 1 2】

直進案内環の平面図である。

【図 1 3】

カム環の平面図である。

【図 1 4】

カム環の内周面側の 2 群案内カム溝を透視して示す平面図である。

【図 1 5】

2 群直進案内環の平面図である。

【図 1 6】

2 群レンズ移動枠の平面図である。

【図 1 7】

第 2 外筒の平面図である。

【図 1 8】

第 1 外筒の平面図である。

【図 1 9】

鏡筒収納状態におけるカム環と 2 群レンズ移動枠の関係を示す平面図である。

【図 2 0】

ワイド端におけるカム環と 2 群レンズ移動枠の関係を示す平面図である。

【図 2 1】

テレ端におけるカム環と 2 群レンズ移動枠の関係を示す平面図である。

【図 2 2】

鏡筒分解可能状態におけるカム環と 2 群レンズ移動枠の関係を示す平面図である。

【図 2 3】

鏡筒収納状態におけるカム環、2 群レンズ移動枠及び 2 群直進案内環の関係を
示す平面図である。

【図 2 4】

ワイド端におけるカム環、2 群レンズ移動枠及び 2 群直進案内環の関係を示す
平面図である。

【図 2 5】

テレ端におけるカム環、2 群レンズ移動枠及び 2 群直進案内環の関係を示す平
面図である。

【図 2 6】

鏡筒分解可能状態におけるカム環、2 群レンズ移動枠及び 2 群直進案内環の関
係を示す平面図である。

【図 2 7】

2 群案内カム溝内での、収納位置、ワイド端及びテレ端における 2 群用カムフ
ォロアの位置を示す、カム環の平面図である。

【図 2 8】

2 群案内カム溝の前方カム溝と後方カム溝の交差領域を、前方カムフォロアが通過する状態を示す、カム環の平面図である。

【符号の説明】

- α 2 群案内カム溝の基礎軌跡
- β 2 群案内カム溝の前方カム溝と後方カム溝の周方向位相量
- L G 1 第 1 レンズ群
- L G 2 第 2 レンズ群
- L G 3 第 3 レンズ群
- L G 4 ローパスフィルタ
- S シャッタ
- A 絞り
- Z 0 鏡筒中心軸
- Z 1 撮影光軸
- Z 2 2 群光軸
- Z 3 ファインダ対物系の光軸
- 1 1 群レンズ枠
- 6 2 群レンズ枠
- 8 2 群レンズ移動枠（直進環）
- 8 a 直進案内溝
- 8 b 2 群用カムフォロア（カムフォロアグループ）
- 8 b-1 前方カムフォロア
- 8 b-2 後方カムフォロア
- 1 0 2 群直進案内環
- 1 0 a 股状突起
- 1 0 b リング部
- 1 0 c 直進案内キー
- 1 1 カム環

1 1 a 2 群案内カム溝 (カム溝グループ)

1 1 a-1 前方カム溝

1 1 a-2 後方カム溝

1 1 b 1 群案内カム溝

1 1 c 周方向溝

1 2 第 1 外筒

1 3 第 2 外筒

1 4 直進案内環

1 5 第 3 外筒

1 7 ローラ付勢ばね

1 8 ヘリコイド環

2 1 C C D ホルダ

2 2 固定環

2 8 ズームギヤ

3 1 1 群用ローラ

3 2 カム環ローラ

3 3 2 群回動軸

5 1 A F レンズ枠 (3 群レンズ枠)

6 0 固体撮像素子 (C C D)

7 0 デジタルカメラ

7 1 ズームレンズ鏡筒

7 2 カメラボディ

7 6 シャッタユニット

8 0 ファインダユニット


1 5 0 ズームモータ

1 6 0 A F モータ


【書類名】

図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】




【図 7】




【図 8】




【図 9】




【図 1 0】




【図 1 1】




【図 1 2】




【図 1 3】




【図 1 4】




【図 1 5】



【図 1 6】




【図 1 7】







【図 1 8】




【図 1 9】




【図 20】




【図 21】




【図 2 2】




【図 2 3】




【図 2 4】




【図 2 5】




【図 2 6】



【図 2 7】



【図 2 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【目的】 レンズ移動量及び移動精度の確保と、カム環の小型化とを両立させることが可能なズームレンズ鏡筒の繰出カム機構を提供する。

【構成】 カム環に、同一の基礎軌跡を有する複数のカム溝を光軸方向及び周方向に位置を異ならせて形成し、直進環に、この複数のカム溝にそれぞれ係合する複数のカムフォロアを光軸方向及び周方向に位置を異ならせて形成したズームレンズ鏡筒の繰出カム機構。

【選択図】 図 1 9

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-247340
受付番号	50201271876
書類名	特許願
担当官	伊藤 雅美 2132
作成日	平成14年 9月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】	平成14年 8月27日
-------	-------------

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000000527]

1. 変更年月日 1990年 8月10日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都板橋区前野町2丁目36番9号
氏 名 旭光学工業株式会社
2. 変更年月日 2002年10月 1日
[変更理由] 名称変更
住 所 東京都板橋区前野町2丁目36番9号
氏 名 ペンタックス株式会社